



VEXCOLT Series REACT 1000

- Pre použitie v exteriérových aplikáciách v podlahách, stenách a stropoch
- Dilatačný spoj do šírky 100mm s pohybom +/- 50mm
- Vďaka uzatvorenej bunkovej štruktúre vodotesný
- Vhodný pre použitie v aplikáciách pre pitnú, úžitkovú a odpadovú vodu
- Odolný voči ropným produktom, cestným soliam a širokej škále chemikálií vrátane riedených kyselín a zásad
- Vysoká UV a tepelná odolnosť
- Jednoduchá montáž

Parametre



| Typ | | | 1000-A01-020 | 1000-A01-025 | 1000-A01-030 | 1000-A01-035 | 1000-A01-040 | 1000-A01-050 | 1000-A01-060 | 1000-A01-070 | 1000-A01-075 | 1000-A01-085 | 1000-A01-100 |
|-----------------|----------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| W | Šírka | mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 85 | 100 |
| Rozmery profilu | Šírka | mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 75 | 85 | 90 | 105 | 120 |
| | Hĺbka | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| S | Línia priamej viditeľnosti | mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 85 | 100 |
| Pohyb +/- | Horizontálny | mm | 8 | 12 | 13 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 37 | 38 | 45 |
| | Vertikálny | mm | 8 | 12 | 13 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 37 | 38 | 50 |

